

Песчаные фильтры из полиэтилена



Песчаный фильтр Тип 515, 615

Песчаный фильтр для небольших частных бассейнов объемом 15-80 м³.
Материал изготовления - полиэтилен, 6-ти позиционный клапан из ABS.

Манометр и смотровое стекло на клапане, для контроля необходимости и длительности обратной промывки.

Преимущества

- Корпус из полиэтилена
- Сливная пробка
- 6-ти позиционный клапан из ABS-пластика
- Манометр
- Смотровое стекло

* Внимание! Рекомендации для частных бассейнов.

Технические характеристики

Артикул	Тип	Реком. насос, кВт	* Объем бассейна, м ³	Площадь м ²	Вес нетто, кг	Песок, кг	Размеры Н (мм) Ø	Тип подкл.
212031	515	0,55	≤ 50	0,20	10	90	950 525	1½"
212032	615	0,75	≤ 80	0,29	15	140	1050 625	1½"



Песчаная засыпка для фильтров



Соединительная арматура



Точный термостат

Принадлежности

Соединительная арматура

Специально подготовленный песок, промытый и просеянный.

Артикул	Фракция	Вес/мешок (кг)
12220	0,6-0,8	25

Соединительная трубка

Для соединения насоса с фильтром, для фильтров 515, 615, включает муфты.

516401	Соединительная труба из ПВХ, Ø 50 мм, ½" отверстие для термостата
516405	Соединительный шланг из ПВХ Ø 50 мм.

Высокоточный термостат с градуированной шкалой температуры.
Длина зонда 160 мм.

Диапазон измерения	Подключение
12840 0-40°C	Нар. резьба ½"

