

Электронагреватели



Compact 3-18 кВт

Оснащены термостатом и реле защиты от перегрева. Для дополнительной безопасности нагреватели имеют датчик потока или датчик давления.

Поставляются в корпусе из нержавеющей стали AISI 316L или титана. ТЭН выполнен из сплава Инколой 825 или со специальным Nic-Tech покрытием.

Все электронагреватели укомплектованы ТЭНами с резьбой 2".
Максимальное давление: 10 бар.

Для плавательных бассейнов до 100 м³



Электронагреватели

С датчиком давления. Макс 4 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик давления

Артикулы	Тип	кВт	Ток 3-фазы		кг
			230В	400В	
13982206	13P60	6.0	15	9	2.8
13982209	13P90	9.0	23	14	3.2
1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик давления					
13982403	11P30	3.0	8	5	2.8
13982406	11P60	6.0	15	9	2.8
13982409	11P90	9.0	23	14	3.2
13982412	11P120	12.0	31	18	3.2
13982415	11P150	15.0	38	22	3.2
13982418	11P180	18.0	46	27	3.2

С датчиком потока. Макс 2,5 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока

Артикулы	Тип	кВт	Ток 3-фазы		кг
			230В	400В	
13981403*	11F30*	3.0	8	5	2.4
13981406*	11F60*	6.0	15	9	2.4
13981409*	11F90*	9.0	23	14	2.7
13981412*	11F120*	12.0	31	18	2.7
13981415*	11F150*	15.0	38	22	2.7
13981418*	11F180*	18.0	46	27	2.7
3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока					
13981506	03F60	6.0	15	9	2.9
13981509	03F90	9.0	23	14	3.3

С датчиком потока. Макс 2,5 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока

Артикулы	Тип	кВт	Ток 3-фазы		кг
			230В	400В	
13981203	13F30	3.0	8	5	3.1
13981206	13F60	6.0	15	9	3.1
13981209	13F90	9.0	23	14	3.1
1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока					
13981306	01F60	6.0	15	9	2.9
13981309	01F90	9.0	23	14	3.3
13981312	01F120	12.0	31	18	3.3
13981315	01F150	15.0	38	22	3.3
13981318	01F180	18.0	46	27	3.3

*Электронагреватели Compaact мощностью от 3 до 18 кВт могут поставляться с корпусом из титана и ТЭНами из сплава Инколой 825 с покрытием Nic-Tech. Эти нагреватели предназначены для бассейнов с агрессивной водой, с повышенным риском коррозии.

При заказе добавьте к артикулу букву «Т», например 139814ххТ.

Технические характеристики

	С датчиком потока	С датчиком давления
Макс. температура	60°C	60°C
Макс. давление	2.5 бар	4 бар
Мин. поток 3-9 кВт	85 л/мин	20 л/мин
Мин. поток 12-18 кВт	85 л/мин	40 л/мин

Преимущества

- Модели с корпусом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L оснащены ТЭНом из сплава Инколой 825
- Модели с корпусом из титана оснащены ТЭНом с покрытием NicTech
- Поставляется с термостатом, защитой от перегрева и датчиком потока/давления
- Компактные размеры
- Поставляется с крепежом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
- Соединение 1 1/2"

Для бассейнов с агрессивной водой, где риск коррозии слишком высок, мы советуем электронагреватели с корпусом из титана и ТЭНом Nic-Tech.

Гидравлическое сопротивление

